

# V2G可充可放 收益翻倍

## 7/11kW V2G一体机



### 产品定位 & 应用场景

#### 产品简介

充放一体 | 电压200-920V

#### 应用场景

可应用于家庭 | 园区示范站 | 光储充示范站

### 特性价值

**充放一体**：支持充电和放电，可实现虚拟增容、峰谷套利

**高可靠**：IP65 防护 + 独立风道设计，从容应对多场景恶劣环境，稳定运行不打折

**体验友好**：枪线轻柔，单手持枪手感轻，最快3秒启动，风雪雨热无需等待

### 客户价值

#### “1+X”盈利模式提升场站综合收益

- 充电服务费收益+建设补贴、放电补贴、调节奖励...

1

充电服务费收益

+

X

建设补贴、放电补贴、  
调节奖励.....

高补贴城市不到一年即可回本！

#### 智能升级，多元化运营

- 双向电力交互，助力构建智能能源管理系统
- 多元化运营，吸引优质用户





## 单手充电，3秒启动

- 枪线轻柔，单手持枪手感轻
- 最快3秒启动，风雪雨热无需等待



## 成功案例

北京中企光储充放示范站  
2024年11月上线



天津南站光储充放示范站  
2024年10月上线



济南章丘公路局光储充示范站  
2024年8月上线



## 产品参数

| 功 率         | 7kW           | 11kW          |
|-------------|---------------|---------------|
| 尺 寸 (WxDxH) | 323×175×480mm | 342×185×520mm |
| 输出 电压 范围    | 200~920V      |               |
| 单 枪 电 流     | 额定22A         | 额定36.7A       |
| 启 停 方 式     | 扫码、刷卡（标配）     |               |
| 枪 线 长 度     | 5m(标配)        |               |
| 峰 值 效 率     | ≥ 95%         | ≥ 95.5%       |
| 防 护 等 级     | IP65          |               |